

# Prohlášení o vlastnostech

## EN 13984:2013

Boulder Business Park, Pioneer Way, Lincoln LN6 0QR  
Pružné fólie pro hydroizolaci. Plastové a pryžové parotěsné vrstvy.

Verze č. 2 : **březen 2024**

Oznámený subjekty: **BRE, BTTG**

Reakce na oheň : **Třída A1**

Pronikání vody : **W1**

Identifikace : **SFNC-BD-CPR-01-01-17**



### 1. Typ výrobku

Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

**SuperFOIL SFNC vícevrstvá fóliová izolace**

### 2. Typ:

Typ, číslo šarže nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebního výrobku, jak je požadováno v článku 11(4):

**Viz výrobek nebo obal.**

### 3. Zamýšlené použití:

Zamýšlené použití nebo použití stavebního výrobku v souladu s platnou harmonizovanou technickou specifikací, jak předpokládá výrobce:

**Pružné fólie pro hydroizolaci. Plastové a pryžové parotěsné vrstvy.**

### 4. Název, registrovaný obchodní název:

Jméno, zapsaný obchodní název nebo zapsaná ochranná známka a kontaktní adresa výrobce, jak je požadováno podle čl. 11(5):

**SuperFOIL  
Boulder Developments Ltd  
Boulder Business Park  
Pioneer Way  
Lincoln  
LN6 0QR  
United Kingdom**

### 5. Kontaktní adresa:

Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož mandát se vztahuje na úkoly uvedené v článku 12(2):

**Nepoužije se (viz bod 4)**

### 6. AVCP:

Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku podle přílohy V nařízení CPR:

**Systém 3.**

### 7. Oznámený subjekt (hEN)

V případě prohlášení o vlastnostech (DoP) týkajícího se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

**hEN13984**

Oznámený subjekt	Reg. Number	Test	Result	Date of Issue
BRE	0578	Reaction to Fire	Class A1	12/07/2013
BTTG	0338	Water Penetration	W1	23/08/2013

**Prováděl typové zkoušky v rámci systému 3 a vydával protokoly o zkouškách**

### 8. Oznámený subjekt (ETA):

V případě prohlášení o plnění týkajícího se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:

**Nepoužije se (viz bod 7)**

# Prohlášení o vlastnostech

## EN 13984:2013

Boulder Business Park, Pioneer Way, Lincoln LN6 0QR  
Pružné fólie pro hydroizolaci. Plastové a pryžové parotěsné vrstvy.

Verze č. 2 : **březen 2024**

Oznámený subjekt : **BRE, BTTG**

Reakce na oheň : **Třída A1**

Pronikání vody : **W1**

Identifikace : **SFNC-BD-CPR-01-01-17**



## 9. Další informace

Vlastnost	Hodnota	Norma
Emisivita	0.05	NEN EN 16012 : 2012
Tloušťka	20mm	-
Vlastnosti v tahu - délka *	480N/50mm	EN 12311-1
Vlastnosti v tahu - šířka *	415N/50mm	EN 12311-1
Prodloužení - délka *	4%	EN 12311-1
Prodloužení - šířka *	3%	EN 12311-1
Odolnost proti roztržení - délka	428N	EN 12310-1
Odolnost proti roztržení - šířka	453N	EN 12310-1
Rozměrová stabilita - (relativní změna při 70 °C)	0.002	DIN EN 1604 : 2007-06
Pružnost při nízkých teplotách - (poddajnost)	-40°C	EN 1109
Propustnost vodní páry	Splňuje	EN 1931
Hydrostatický tlak	Splňuje	BS EN 20811 : 1192
Reakce na oheň	Třída A1	EN 13501-1
Šíření ohně	"Třída0"	BS 476-6
Šíření plamene	"Třída 1"	BS 476-7
Odolnost proti pronikání vody	W1	EN 1928:2000

## 10. Nebezpečné látky

Žádné.

## 11. Vlastnosti mimo označení CE

Žádné.

## 12. Prohlášení

Vlastnosti výrobku uvedené v bodech 1 a 2 jsou ve shodě s deklarovanými vlastnostmi v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech (DoP) je vydáno na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

### Za výrobce a jeho jménem podepisuje:

Craig Bown, ředitel Boulder Developments Ltd  
28-03-2024