

SF40

Výjimečná hodnota Vícevrstvá fóliová izolace

VÝROBEK 3 V 1

FÓLIOVÁ IZOLACE,
PAROTĚSNÁ VRSTVA A
BARIÉRA PROTI SÁLÁNÍ

SNADNÁ INSTALACE

NEPOTŘEBUJETE ŽÁDNÉ
SPECIÁLNÍ NÁSTROJE

IDEÁLNÍ PRO POUŽITÍ V

NOVOSTAVBĚ A PŘI
RENOVACI - STŘECHY,
STĚNY A PODLAHY

DOSÁHNĚTE JAKÉKOLI HODNOTY U

SPLŇTE NEBO PŘEKROČTE
POŽADAVKY PROJEKTU

UDRŽITELNÉ

VYROBENO AŽ Z 40 %
RECYKLOVANÝCH MATERIÁLŮ



UK
CA
CE

V.4 2023



✓ Střecha



✓ Stěna



✓ Podlaha

Tepelná izolace pro použití v střeších, stěnách a podlahách.

HLAVNÍ VÝHODY

- ✓ SF40 je součástí řady vícevrstevných fólií SuperFOIL nabízejících design 3 v 1, který poskytuje vysoce výkonnou izolaci, parotěsnou vrstvu a zábranu proti záření vše v 1 produktu.
- ✓ SF40, stejně jako všechny naše vícevrstvé produkty, prošel přísným testováním, aby bylo zajištěno, že splňují potřeby všech nových stavebních předpisů.
- ✓ Chytrý design SF40 umožňuje snadnější montáž bez speciálních nástrojů a minimální plýtvání, na rozdíl od tradičnějších typů izolací.
- ✓ SF40 SuperFOIL také působí jako sálová bariéra pro vznik nadměrného tepelného zisku v letních měsících a zároveň izoluje po celý rok.
- ✓ Instalace „COMBI“ je možná s SF40, díky čemuž je kompatibilní s jinými tradičními typy izolace.
- ✓ SF40 SuperFOIL je ideální pro použití ve střeších, stěnách a podlahových konstrukcích v novostavbách a rekonstrukcích.
- ✓ SF40 SuperFOIL je vyroben z až 40 % recyklovaných materiálů a je plně recyklovatelný na konci své 50+ let životnosti.



ROZMĚRY VÝROBKU

Tloušťka	65mm
Délka	10m
Šířka	1,5m
Plocha	15m ²
Hmotnost	15kg

POŽÁRNÍ ODOLNOST

Reakce na oheň (EN 13 501-1)	Třída E (za sádkartonem)
------------------------------	-----------------------------

Velikosti / čísla jsou přibližné a mohou se změnit bez upozornění, tolerance +/- 5%

TEPELNÉ VLASTNOSTI

Samotná izolace	R = 2,57
Střecha (vč. vzduchových mezer)	R = 3,47
Stěna(vč. vzduchových mezer)	R = 3,91
Podlaha (vč. vzduchových mezer)	R = 5,22
Emisivita	0,03

DODATEČNÉ INFORMACE

Odolnost proti vodní páře	1200MN/s/g
Odolnost proti pronikání vody	W1
Pružnost při teplotách do	-40°C
Pevnost v tahu - délka (po stárnutí)	757 N/50mm
Pevnost v tahu - šířka (po stárnutí)	726 N/50mm